

BECCO

wood floor

NÁVOD

na ošetřování a čištění

pro

DŘEVĚNÉ PODLAHY – OLEJOVANÝ POVRCH VE VÝROBĚ
olej přírodní / olej bělený / olej invisible



eukula®

WOOD.FLOOR.LOVE

1. Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529). Nábytkové kluzáky musí být také pravidelně čistěny.

V prostorách s vysokým specifickým lokálním mechanickým nebo chemickým zatížením doporučujeme pro ochranu povrchu používat vhodné polykarbonátové podložky pod dávkovače dezinfekcí, pod kolečkové židle se silným zatížením apod.

2. Čištění po pokládce a běžné pravidelné čištění

Hrubé nečistoty a písek působí jako smirkový papír a je nutné je ihned odstraňovat zametením nebo vysátím. Přílnuté nečistoty odstraňovat vlhkým vytřením. Pro první čištění a pro pravidelné odstraňování denních nečistot používat účinný čistič eukula clean v koncentraci 1:200 s vodou. V roztoku vymáchat vhodný mikrovláknový mop (např. Profi Mop nebo Spray Mop), důkladně vyždímat a podlahu následně navlhko vytírat.

Dr. Schutz Spray Mop: Praktický alternativní systém pro domácnosti a menší plochy v objektech, jehož výhodou je rychlost a výborný čistící výsledek. Jednoduše nasprejovat a navlhko vytírat. Volně ležící nečistoty nebo mírné znečištění je možné jednoduše odstranit sprejovým čištěním s produktem Spraymax a mopem Spray Mop.

3. Ošetření povrchu pomocí oleje eukula H₂Oil care

Pro udržení hodnoty olejovaných podlahovin a při vzniku prvních opotřebených míst se doporučuje oživovat povrch ošetřovacím olejem eukula H₂Oil care. Četnost ošetření je závislé na zatížení povrchu. V málo zatěžovaných prostorách se doporučuje provádět cca 1 – 2x ročně, v silně zatěžovaných a často navlhko vytíraných prostorách objektových prostorách 1 - 2x měsíčně. Je nutné se vyvarovat přílišnému převrstvení ochranných nátěrů!

Povrch nejprve důkladně vyčistit produktem eukula clean v kombinaci se zeleným padem. Silně znečištěné povrchy nebo při navrstvení ošetřovacích olejů je nutné provést nejprve základní čištění (viz bod 4. Základní čištění)!

Na vyčištěný a důkladně zaschnutý povrch nanést eukula H₂Oil care (pro matné a extramatné povrchy) neředěný v tenké a stejnoměrné vrstvě pomocí mopu Lasička nebo suchým plochým mikrovláknovým mopem, který nepouští vlákna, např. Dr. Schutz Profi Mop. Nátěr vytvrdne sám, není nutné ho leštit. Povrch nechat před užíváním minimálně 12 hodin zaschnout.

4. Základní čištění

Manuální nebo strojové základní čištění je nutné tehdy, pokud je povrch podlahy silně znečištěný nebo se na něm nachází již opticky nevzhledné staré nebo silně navrstvené ošetřovací nátěry a není je možné odstranit metodou běžného čištění.

Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Produkt eukula intensive cleaner nanést neředěný nebo zředěný maximálně 1:1 s vodou pomocí náradí Padmeister se zeleným padem a rozetřít na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky". Ihned bezprostředně po nanesení celou plochu vydrhnout ručně pomocí náradí Padmeister se zeleným padem nebo ideálně vhodným kartáčovacím strojem, např. eukula multi scrubber. Rozpuštěné nečistoty a změkklý ochranný film musí být mechanicky uvolněny z povrchu a poté okamžitě důkladně z plochy odsáty vysavačem na vodu (např. Vysavač na vodu PS 27) nebo ve výjimečném případě odsáty savými mopy. Následně plochu důkladně vlhce přečistit čistou vodou a nechat dobře vyschnout. Po základním čištění a důkladném vyschnutí povrchu musí být provedeno ošetření – viz bod 3. Ošetření povrchu.

Pozor: Plochu při základním čištění vždy čistit po úsecích, povrch nesmí být příliš mokry. Čištění provádět pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje zbytky ošetřovacích nátěrů a nečistot a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čisticím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepit. Před základním čištěním rovněž zkontrolovat, jestli nejsou na ploše otevřené spáry. Bezpodmínečně zkrátit dobu působení na minimum a podlahu nenechat nikdy delší dobu mokrou.

Doporučení: Pro provedení základního čištění a ošetření doporučujeme kontaktovat vašeho odborného podlaháře. Disponuje pro tyto účely vhodnými stroji a zkušenostmi.

5. Důležitá upozornění

V důsledku zatížení podléhá podlahu přirozenému opotřebení. Aby si zachovala svou hodnotu, je nutné podlahy nejen čistit, ale také o ně pečovat. Čištěním se odstraňují částice, které by jinak povrch poškodily (např. nečistoty, písek, otěr). Přípravky na údržbu vytvářejí ochrannou vrstvu, která dřevo co nejlépe chrání před působením vody, nečistot a otěru a zároveň pomáhá uchovat atraktivní vzhled podlahy.

Záruka na váš dřevěný nebo korkový povrch je platná pouze tehdy, pokud dodržujete pokyny k údržbě poskytnuté vašim podlahářem. Tyto pokyny jsou přizpůsobeny specifickým potřebám vaší podlahy. Dodržujte je, aby vám dřevěná podlahu dělala radost po mnoho let. Předáním těchto pokynů k čištění a údržbě podlahář splňuje požadavky normy DIN 18356 – parketářské práce.

Dřevo je díky impregnaci nebo povrchové úpravě chráněno a je do značné míry odolné proti pronikání vody. Nově položené podlahy během prvních 1–2 týdnů čistěte pouze nasucho; nepokládejte na ně koberce. Čím šetrněji bude s podlahou v prvních dnech zacházeno, tím delší bude životnost jejího povrchu.

Obsah vlhkosti ve dřevě se neustále přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v místnosti, což vede k jeho rozpinání a smršťování. Říká se, že „dřevo pracuje“. V zimě klesá ve vytápěných místnostech relativní vlhkost vzduchu výrazně dolů. Dřevo jako přírodní materiál v tomto období uvolňuje vodu, což způsobuje vznik spár v dřevěné podlaze. Tomuto efektu lze předcházet zvlhčováním vzduchu. V létě je naopak vlhkost vzduchu vyšší a vzniklé spáry se opět uzavřou. Dobré klima v místnosti navíc prospívá i lidské pohodě. Ideální podmínky jsou přibližně 20 °C a relativní vlhkost vzduchu kolem 50%. Propustnost dřeva pro vodní páru je povrchovou úpravou pouze zpomalena, ale nezastavena. Pokud je v objektu instalováno podlahové vytápění nebo chlazení, řiďte se také doplňujícími informacemi, které vám poskytl váš parketář.

Preventivní opatření:

V oblastech s výrazným abrazivním zatížením (např. kolečkové židle, vnos písku apod.) se doporučuje použití preventivních opatření, jako jsou vhodné ochranné podložky nebo čisticí zóny. Tyto úseky je nutné intenzivně udržovat, případně je třeba v závislosti na míře zatížení zvážit jejich včasnou renovaci. Vstupní prostory by měly být vybaveny dostatečně velkými a účinnými čisticími zónami (doporučení: minimálně 3 až 4 délky kroku), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Tím se zabrání většině zanášení nečistot a výrazně se sníží mechanické namáhání podlahy.

Nábytek a další vybavení přenášejte a umísťujte opatrně. Nohy stolů a židlí musí být opatřeny vhodnými kluzáky – doporučujeme optimálně ochranný systém Scratch-No-More. Kluzáky na židlích a nábytku je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat. U židlí s kolečky používejte pouze **měkká** kolečka podle normy EN 12529, nebo použijte vhodnou podložku. Obecně se u všech typů podlahových krytin a povrchových úprav – v komerčním i domácím prostředí – doporučuje chránit plochy pod židlemi s kolečky vhodnými ochrannými podložkami.

Protiskluzové podložky pod koberce musí být vhodné pro lakované/uzavřené (sealed) povrchy. Nepromokavé (neprodyšné) krytiny mohou v případě působení vody poškodit podlahu tím, že brání jejímu vysychání. Dřevěné podlahy je třeba vystavovat vodě co nejméně. Silnější přísun vody, například ve vstupních částech, je třeba omezit.

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, dezinfekce na rány) a změkčovadla uvolňující se z materiálů (např. z gumy nebo podložek pod koberce) mohou způsobit nevratné zbarvení povrchu. Zabraňte proto kontaktu těchto látek s podlahou. Kontakt kovu s dřevěnou podlahou může při působení vody způsobit černé skvrny. Používejte proto ochranné prvky z plastu, aby se kov nedotýkal podlahy. Lepicí pásy mohou v nepříznivých případech způsobit odlupování vrstev, zbytky lepidla nebo zbarvení. Velmi matné povrchy, případně povrchy s klasifikací R, mohou časem při běžné údržbě ztrácet svůj charakter. Pro zachování vzhledu se doporučuje – v závislosti na stavu povrchu – občasná obnovující povrchová úprava. Obráťte se v této věci na svého podlaháře.

Před použitím výše uvedených produktů si také důkladně prostudujte jejich technické listy.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s dodavatelem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.eukula.cz.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.

Vydáno: 11.2025 - Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.